



## Подшипник SKF 6016 N

SKF

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,85
Вид подшипника	Радиальный шарикоподшипник
Внутренний диаметр, D (мм)	80
Граничная нагрузка по усталости, P <sub>и</sub> (кН)	1,66
Грузоподъёмность динамическая, C (кН)	49,4
Грузоподъёмность статическая, C <sub>0</sub> (кН)	40
Конструкция	Однорядный с канавкой под стопорное кольцо
Наружный диаметр, D (мм)	125
Обозначение	6016 N
Сортировка на сайте	490
Частота вращения номинальная (об/мин)	11 000
Частота вращения предельная (об/мин)	7 000
Ширина, b (мм)	22

**Подшипники SKF** - - это сборочный узел, который обеспечивает вращение, а также фиксирует вал в пространстве. Данная модель изделий bearings SKF является шариковой однорядной (тела качения имеют форму сферы и

представлены одним рядом), оборудована специальным углублением (канавкой) для стопорного кольца. Элементы используются для радиальных нагрузок.

**Размеры однорядных шарикоподшипников** -: внутренний / наружный диаметр - -/ - мм, ширина - - мм, вес - - кг.

**Технические параметры:** динамическая грузоподъемность - - кН, статическая грузоподъемность - - кН, номинальная / предельная частота вращения - -/ - об/мин.

Шариковые радиальные однорядные подшипники SKF - с канавкой и стопорным кольцом используются в большом разнообразии применений. Элементы single row deep groove ball bearings - имеют низкий коэффициент трения, не создают большого шума и вибраций при эксплуатации. Особенность конструкции (канавка под стопорное кольцо) обеспечивает высокие показатели вращения (количество оборотов в минуту). К другим их преимуществам относятся простота установки, низкая потребность в техническом обслуживании в отличие от других моделей подшипников.

*В каталоге ЕМК можно выбрать для покупки радиальные однорядные шарикоподшипники SKF - с канавкой под стопорное кольцо с доставкой до вашего склада.*



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов