



Подшипник SKF 6305 N

SKF

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,23
Вид подшипника	Радиальный шарикоподшипник
Внутренний диаметр, D (мм)	25
Граничная нагрузка по усталости, P_u (кН)	0,49
Грузоподъёмность динамическая, C (кН)	23,4
Грузоподъёмность статическая, C_o (кН)	11,6
Конструкция	Однорядный с канавкой под стопорное кольцо
Наружный диаметр, D (мм)	62
Обозначение	6305 N
Сортировка на сайте	110
Частота вращения номинальная (об/мин)	24 000
Частота вращения предельная (об/мин)	16 000
Ширина, b (мм)	17

Подшипники SKF - это сборочный узел, который обеспечивает вращение, а также фиксирует вал в пространстве. Данная модель изделий bearings SKF является шариковой однорядной (тела качения имеют форму сферы и

представлены одним рядом), оборудована специальным углублением (канавкой) для стопорного кольца. Элементы используются для радиальных нагрузок.

Размеры однорядных шарикоподшипников -: внутренний / наружный диаметр – -/- мм, ширина – - мм, вес – - кг.

Технические параметры: динамическая грузоподъемность – - кН, статическая грузоподъемность – - кН, номинальная / предельная частота вращения – -/- об/мин.

Шариковые радиальные однорядные подшипники SKF - с канавкой и стопорным кольцом используются в большом разнообразии применений. Элементы single row deep groove ball bearings - имеют низкий коэффициент трения, не создают большого шума и вибраций при эксплуатации. Особенность конструкции (канавка под стопорное кольцо) обеспечивает высокие показатели вращения (количество оборотов в минуту). К другим их преимуществам относятся простота установки, низкая потребность в техническом обслуживании в отличие от других моделей подшипников.

В каталоге ЕМК можно выбрать для покупки радиальные однорядные шарикоподшипники SKF - с канавкой под стопорное кольцо с доставкой до вашего склада.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов