



## Подшипник SKF 6328 M

SKF

| Характеристика                                       | Значение                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                                        | 22                         |
| Вид подшипника                                       | Радиальный шарикоподшипник |
| Внутренний диаметр, D (мм)                           | 140                        |
| Граничная нагрузка по усталости, P <sub>u</sub> (кН) | 7,1                        |
| Грузоподъёмность динамическая, C (кН)                | 251                        |
| Грузоподъёмность статическая, C <sub>0</sub> (кН)    | 245                        |
| Конструкция                                          | Однорядный                 |
| Наружный диаметр, D (мм)                             | 300                        |
| Обозначение                                          | 6328 M                     |
| Сортировка на сайте                                  | 2150                       |
| Частота вращения номинальная (об/мин)                | 4 800                      |
| Частота вращения предельная (об/мин)                 | 4 300                      |
| Ширина, b (мм)                                       | 62                         |

**Шариковые радиальные однорядные подшипники - SKF** – это продукт шведской компании, которая является мировым лидером по производству подшипников, смазочных материалов и комплектующих к подшипникам.

Стальные радиальные шариковые подшипники - – это один из самых востребованных видов подшипников, что обусловлено их простотой конструкции, но при этом и высокими эксплуатационными характеристиками. Однорядные радиальные подшипники имеют неразборную конструкцию и предназначены для восприятия радиальных нагрузок при высокой скорости вращения. Допустимо использование однорядных радиальных подшипников при невысоких осевых нагрузках.

Изготавливают радиальные шариковые подшипники - из материалов с высокими эксплуатационными свойствами. Благодаря сырью и технологии производства подшипники SKF характеризуются высокой прочностью, устойчивостью к трению, износу, коррозии, температурным и механическим деформациям. Кроме того, радиальные подшипники достаточно просты в монтаже.

Стальные радиальные однорядные шариковые подшипники используют во вращающихся механизмах нефтегазовой, энергетической, тяжелой, металлургической отрасли, в добывающей и перерабатывающей отрасли, строительстве и пр.

Стандартные размеры радиальных шариковых подшипников: наружный диаметр - - мм, внутренний диаметр - - мм, ширина - - мм, вес - - кг.

Требования к производству и эксплуатации радиальных шариковых подшипников регламентированы стандартами ISO.

Купить подшипники шариковые радиальные однорядные - напрямую от шведского производителя можно в нашей компании.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов