



## Подшипник SKF W 61800-2Z

SKF

| Характеристика                                       | Значение                             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                                        | 0,0056                               |
| Вид подшипника                                       | Радиальный шарикоподшипник           |
| Внутренний диаметр, D (мм)                           | 10                                   |
| Граничная нагрузка по усталости, P <sub>и</sub> (кН) | 0,025                                |
| Грузоподъёмность динамическая, C (кН)                | 1,14                                 |
| Грузоподъёмность статическая, C <sub>0</sub> (кН)    | 0,57                                 |
| Конструкция                                          | Однорядный нержавеющий с уплотнением |
| Наружный диаметр, D (мм)                             | 19                                   |
| Обозначение                                          | W 61800-2Z                           |
| Сортировка на сайте                                  | 430                                  |
| Частота вращения номинальная (об/мин)                | 80 000                               |
| Частота вращения предельная (об/мин)                 | 38000                                |
| Ширина, b (мм)                                       | 5                                    |

**Однорядные радиальные шарикоподшипники SKF из нержавеющей стали (skf stainless steel single row deep groove ball bearings with seal)** с уплотнением представляют собой особый тип радиальных

шарикоподшипников, предлагаемых SKF, известным производителем подшипников и сопутствующих товаров. Эти подшипники предназначены для обеспечения исключительной производительности и долговечности в условиях, требующих устойчивости к коррозии и высоких стандартов гигиены.

Подшипники оснащены уплотнением, изготовленного из синтетического каучука или фторполимерного материала. Его основная функция – защита от проникновения в подшипник влаги и загрязнений, которые могут вызвать его повреждение. Уплотнение также удерживает смазку внутри подшипника, обеспечивая, снижая потребность в частом техническом обслуживании.

Шариковые радиальные подшипники skf из нержавеющей стали устойчивы в коррозии и подходят для работы в условиях воздействия влаги и химически активных веществ.

Нержавеющие однорядные радиальные шарикоподшипники SKF с уплотнением надежны и долговечны, обеспечивают эффективную работу оборудования, имеют сниженный риск загрязнения и соответствуют гигиеническим требованиям. Подшипники с уплотнением используются для производства оборудования для химической, пищевой, медицинской промышленности, в судостроении.

В ЕМК вы можете купить оригинальные подшипники SKF шариковые радиальные однорядные из нержавеющей стали с уплотнением.

Размеры подшипника: наружный диаметр – - мм, внутренний диаметр – - мм, ширина – - мм, вес – - кг. Технические характеристики: граничная нагрузка по усталости --  $P_u$  (кН), грузоподъемность динамическая --  $C$  (кН), грузоподъемность статическая – -  $C_o$  (кН), номинальная частота вращения -- об/мин, предельная частота вращения – - об/мин.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов