



## Подшипник SKF W 623

SKF

| Характеристика                                       | Значение                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                                        | 0,0016                     |
| Вид подшипника                                       | Радиальный шарикоподшипник |
| Внутренний диаметр, D (мм)                           | 3                          |
| Граничная нагрузка по усталости, P <sub>u</sub> (кН) | 0,0056                     |
| Грузоподъёмность динамическая, C (кН)                | 0,39                       |
| Грузоподъёмность статическая, C <sub>0</sub> (кН)    | 0,129                      |
| Конструкция                                          | Однорядный нержавеющий     |
| Наружный диаметр, D (мм)                             | 10                         |
| Обозначение                                          | W 623                      |
| Сортировка на сайте                                  | 40                         |
| Частота вращения номинальная (об/мин)                | 130 000                    |
| Частота вращения предельная (об/мин)                 | 80000                      |
| Ширина, b (мм)                                       | 4                          |

**Шариковые радиальные однорядные подшипники** - это устройства, которые обеспечивают вращение различных сложных механизмов: валов, осей, турбин и пр. Шариковые подшипники SKF - это разработка шведской компании, которая специализируется на проектировании и выпуске подшипников и сопутствующих материалов, например, смазок.

Радиальные шариковые подшипники - это изделия, которые предназначены для восприятия радиальных нагрузок. Главное преимущества шариковых радиальных подшипников - это невысокое трение, минимальный уровень шума и вибрации при использовании, а также простой монтаж. Нержавеющие однорядные шариковые подшипники выдерживают достаточные радиальные нагрузки и небольшие осевые в условиях быстрого вращения. Конструкция шариковых однорядных

радиальных подшипников неразборная, что не допускает самоустановку, при этом устройства достаточно простые и востребованные.

Благодаря нержавеющей стали, из которых изготавливают радиальные подшипники -, готовые изделия имеют повышенную прочность, устойчивость к широкому спектру рабочих температур, устойчивость к агрессивным средам, коррозии и пр.

Благодаря своей универсальности нержавеющие радиальные шариковые подшипники - активно используют в строительстве, машиностроении, энергетике, судостроении и пр.

Размеры нержавеющей радиальных шариковых подшипников: наружный диаметр – - мм, внутренний диаметр – - мм, ширина – - мм, вес – - кг.

Требования к производству и условиям поставки однорядных радиальных подшипников регламентированы стандартами ISO.

Купить подшипники шариковые радиальные однорядные - из нержавеющей стали напрямую от шведского производителя можно в нашей компании.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов