



## Подшипник SKF W 627/5-2Z

SKF

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,00034
Вид подшипника	Радиальный шарикоподшипник
Внутренний диаметр, D (мм)	5
Граничная нагрузка по усталости, P <sub>и</sub> (кН)	0,0025
Грузоподъёмность динамическая, C (кН)	0,14
Грузоподъёмность статическая, C <sub>0</sub> (кН)	0,057
Конструкция	Однорядный нержавеющий с уплотнением
Наружный диаметр, D (мм)	8
Обозначение	W 627/5-2Z
Сортировка на сайте	150
Частота вращения номинальная (об/мин)	140 000
Частота вращения предельная (об/мин)	70 000
Ширина, b (мм)	2,5

**Однорядные радиальные шарикоподшипники SKF из нержавеющей стали (skf stainless steel single row deep groove ball bearings with seal) с уплотнением** представляют собой особый тип радиальных

шарикоподшипников, предлагаемых SKF, известным производителем подшипников и сопутствующих товаров. Эти подшипники предназначены для обеспечения исключительной производительности и долговечности в условиях, требующих устойчивости к коррозии и высоких стандартов гигиены.

Подшипники оснащены уплотнением, изготовленного из синтетического каучука или фторполимерного материала. Его основная функция – защита от проникновения в подшипник влаги и загрязнений, которые могут вызвать его повреждение. Уплотнение также удерживает смазку внутри подшипника, обеспечивая, снижая потребность в частом техническом обслуживании.

Шариковые радиальные подшипники skf из нержавеющей стали устойчивы в коррозии и подходят для работы в условиях воздействия влаги и химически активных веществ.

Нержавеющие однорядные радиальные шарикоподшипники SKF с уплотнением надежны и долговечны, обеспечивают эффективную работу оборудования, имеют сниженный риск загрязнения и соответствуют гигиеническим требованиям. Подшипники с уплотнением используются для производства оборудования для химической, пищевой, медицинской промышленности, в судостроении.

В ЕМК вы можете купить оригинальные подшипники SKF шариковые радиальные однорядные из нержавеющей стали с уплотнением.

Размеры подшипника: наружный диаметр – - мм, внутренний диаметр – - мм, ширина – - мм, вес – - кг. Технические характеристики: граничная нагрузка по усталости --  $P_u$  (кН), грузоподъемность динамическая --  $C$  (кН), грузоподъемность статическая – -  $C_o$  (кН), номинальная частота вращения -- об/мин, предельная частота вращения – - об/мин.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов