



## Подшипник Timken 205P

Timken

| Характеристика             | Значение                   |
|----------------------------|----------------------------|
| Вес 1 шт (кг)              | 0,127                      |
| Вид подшипника             | Радиальный шарикоподшипник |
| Внутренний диаметр, D (мм) | 25                         |
| Конструкция                | с уплотнением              |
| Наружный диаметр, D (мм)   | 52                         |
| Обозначение                | 205P                       |
| Серия                      | 200 - однорядный легкий    |
| Сортировка на сайте        | 640                        |
| Ширина, b (мм)             | 15                         |

**Шариковые радиальные подшипники - Timken** – это разработка американского производителя, который признан одним из ведущих производителей подшипников и сопутствующих материалов. Радиальные подшипники – это востребованный тип данных устройств, которые применяют в условиях радиальных воздействующих нагрузок.

Шариковые радиальные однорядные подшипники с уплотнением - имеют простую конструкцию, состоящую из наружного и внутреннего кольца. Круглые тела качения (шарики) расположены в один ряд. Однорядные шариковые подшипники с уплотнением предназначены для работы при высоких и очень высоких скоростях, при этом они более эффективны, чем аналоги с защитными шайбами. Контактное уплотнение обеспечивает высокую герметизацию посадки без деформации наружного кольца, защищает подшипников от загрязнения и попадания влаги вовнутрь, а также предупреждает утечку смазочного материала.

Основные характеристики однорядных радиальных подшипников - с уплотнением: эффективное восприятие радиальных нагрузок и незначительных осевых; устойчивость к трению, износу, механическим и температурным деформациям, простой монтаж, длительный срок эксплуатации.

Применение однорядных шариковых подшипников характерно для общего машиностроения, производства технологического оборудования, тяжелой промышленности, теплоэнергетики и пр.

Стандартные размеры однорядных шариковых подшипников с уплотнением Timken: внутренний диаметр - - мм, наружный диаметр - - мм, ширина - - мм, вес подшипника - - кг.

Производство и эксплуатацию шариковых подшипников 200 серии регламентируют стандарты ISO.

Купить подшипники шариковые радиальные однорядные - серия 200 с уплотнением напрямую от производителя Timken можно в нашей компании.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов