



Подшипник Timken 238K

Timken

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	23,02
Вид подшипника	Радиальный шарикоподшипник
Внутренний диаметр, D (мм)	190
Конструкция	Открытый
Наружный диаметр, D (мм)	340
Обозначение	238K
Серия	200 - однорядный легкий
Сортировка на сайте	1290
Ширина, b (мм)	55

Подшипники Timken - представляют собой высококачественные надежные узлы вращения, которые широко востребованы во многих отраслях легкой и тяжелой промышленности. Устройства ball bearings LIGHT 200 SERIES – это радиальные подшипники с одним рядом тел качения без канавки для ввода шариков. Как и другие шарикоподшипники, элементы - имеют пониженный коэффициент трения и благодаря малой поверхности соприкосновения с дорожками качения не подвергаются чрезмерному нагреву при вращении.

Серия 200 шарикоподшипников Timken – это узлы с облегченным весом.

Размеры однорядных подшипников Timken series 200: вес – - кг, внутренний диаметр – - мм, наружный диаметр – - мм, ширина – - мм.

Подшипники - хорошо сбалансированы, имеют глубокие дорожки качения. Устройства являются износостойкими и относятся к элементам общего назначения. Могут выдерживать радиальные и упорные, а также комбинированные нагрузки в обоих направлениях. Особое распространение получили в сферах, где первостепенным фактором выступает бесшумность вращения узла.

В каталоге Европейской металлургической компании можно заказать для покупки шариковые подшипники Timken series 200 с одним рядом тел качения для бесперебойной эксплуатации в приборах, технике, оборудовании, транспорте.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов