



Подшипник Timken 305PP

Timken

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,236
Вид подшипника	Радиальный шарикоподшипник
Внутренний диаметр, D (мм)	25
Конструкция	с уплотнением
Наружный диаметр, D (мм)	62
Обозначение	305PP
Серия	300 - однорядный средний
Сортировка на сайте	70
Ширина, b (мм)	17

Timken single row deep groove ball bearings series 300 with seal - радиальный однорядный шарикоподшипник с уплотнением производства американской компании Timken.

Подшипник имеет простую конструкцию, включающую наружное и внутреннее кольца, сферические тела качения, полимерный или металлический сепаратор и уплотнительные крышки. Подшипник заполнен высококачественной смазкой, обеспечивающей высокую частоту вращения. Уплотнения надежно удерживают смазочный материал, предотвращают попадание в полость подшипника грязи и пыли, повышают его производительность, снижают частоту технического обслуживания, продлевают срок службы.

Подшипник рассчитан на восприятие радиальных и в меньшей степени осевых нагрузок в обоих направлениях.

Шариковый однорядный подшипник Тимкен серии 300 с уплотнением универсален и подходит для применения в широком спектре приложений. Его используют в промышленных электродвигателях, автомобильных двигателях, трансмиссиях и ступицах колес, бытовой технике.

Размеры подшипника Timken шарикового радиального однорядного серии 300: наружный диаметр - - мм, внутренний диаметр - - мм, ширина - - мм. Вес шарикоподшипника радиального Тимкен серии 300 с уплотнением

составляет - кг.

В компании ЕМК вы можете с доставкой в СНГ купить оригинальные радиальные шариковые однорядные подшипники Timken series 300 с уплотнением.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов