



## Подшипник Timken 307KDD

Timken

| Характеристика             | Значение                   |
|----------------------------|----------------------------|
| Вес 1 шт (кг)              | 0,472                      |
| Вид подшипника             | Радиальный шарикоподшипник |
| Внутренний диаметр, D (мм) | 35                         |
| Конструкция                | С защитными шайбами        |
| Наружный диаметр, D (мм)   | 80                         |
| Обозначение                | 307KDD                     |
| Серия                      | 300 - однорядный средний   |
| Сортировка на сайте        | 310                        |
| Ширина, b (мм)             | 21                         |

**Шариковые радиальные однорядные подшипники** - это один из самых востребованных видов подшипников, которые рассчитаны на восприятие радиальных нагрузок. Радиальный однорядный подшипник 300 относится к стандартной серии, которая используется в механизмах для снижения трения во время эксплуатации.

Конструкция радиальных однорядных подшипников - 300 серии состоит из внутреннего и внешнего кольца (обоймы), сепаратора и круглых тел качения. Шарикоподшипники расположены в один ряд и к ним открыт доступ с двух сторон. Шариковые радиальные однорядные подшипники Timken не являются самоустанавливающимися, что требует полной соосности вала и опоры. Также эффективная работа радиальных подшипников требует постоянной минимальной нагрузки и смазочного материала.

Однорядные шариковые радиальные подшипники 300 серии востребованы из-за своей простоты, универсальности и эффективности. Для подшипников характерна высокая устойчивость к трению, износу, низким и высоким температурам. Материалы изготовления подшипников обеспечивают готовым устройствам устойчивость к интенсивным радиальным нагрузкам и минимальным осевым при высоких скоростях вращения.

Простой монтаж, высокая грузоподъемность и длительный эксплуатационный период делают радиальные однорядные подшипники востребованными во многих отраслях промышленности. Так, радиальный шариковый подшипник 300 серии - используют в общем машиностроении,

металлургии, тяжелой и энергетической промышленности, автомобилестроении и пр.

Стандартные размеры шариковых радиальных однорядных подшипников Timken: внутренний диаметр - - мм, наружный диаметр - - мм, ширина - - мм, вес подшипника - - кг.

Производство и эксплуатацию подшипников радиальных регламентируют стандарты ISO.

Купить подшипники шариковые радиальные однорядные серия 300 - напрямую от производителя Timken можно в нашей компании.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов