



Подшипник Timken 310WDG

Timken

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	1,207
Вид подшипника	Радиальный шарикоподшипник
Внутренний диаметр, D (мм)	50
Конструкция	Со стопорным кольцом и защитными шайбами
Наружный диаметр, D (мм)	110
Обозначение	310WDG
Серия	300 - однорядный средний
Сортировка на сайте	340
Ширина, b (мм)	27

Радиальные шарикоподшипники Timken - с одним рядом тел качения идут в комплекте со стопорным кольцом, главной функцией которого выступает удержание устройств на валу. Шарикоподшипники являются наиболее распространенным типом узлов вращения за счет их эксплуатационных характеристик: низкий коэффициент трения, небольшой нагрев при функционировании, высокая скорость вращения. Устройства ball bearings - Timken имеют один ряд тел качения.

Размеры шариковых подшипников Timken -: вес - - кг, внутренний диаметр - - мм, наружный диаметр - - мм, ширина - - мм.

Модификация 300 Series имеет большую грузоподъемность, чем шарикоподшипники серии 200. Устройства могут принимать большие радиальные и осевые нагрузки на заданный размер диаметра. Отдельным преимуществом подшипников - выступает стойкость к большим ударным нагрузкам. При эксплуатации single row ball bearings - являются практически бесшумными. Подшипники серии 300 не получили такого распространения, как другие устройства Timken.

В каталоге Европейской металлургической компании можно заказать для покупки шариковые однорядные подшипники Timken - со стопорным кольцом с доставкой.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов