



## Подшипник Timken 9302K

Timken

| Характеристика             | Значение                       |
|----------------------------|--------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)              | 0,018                          |
| Вид подшипника             | Радиальный шарикоподшипник     |
| Внутренний диаметр, D (мм) | 15                             |
| Конструкция                | Открытый                       |
| Наружный диаметр, D (мм)   | 28                             |
| Обозначение                | 9302K                          |
| Серия                      | 9300 - однорядные ультралегкие |
| Сортировка на сайте        | 20                             |
| Ширина, b (мм)             | 7                              |

**Радиальные шариковые подшипники** - являются стандартной разновидностью данных устройств и предназначены для решения вопросов с опорой валов или других подвижных конструкций. Шариковые подшипники используют там, где необходимо обеспечить легкое и беспрепятственное вращение, а также снизить силу трения. Компания Timken - это ведущий мировой производитель подшипников и сопутствующих материалов, чья продукция востребована практически во всех отраслях промышленности.

Конструкция роликовых радиальных шарикоподшипников - состоит из наружного и внутреннего кольца, сепаратора и одного ряда шариков (тел качения). Радиальные шариковые подшипники оснащены глубокими дорожками качения, при этом радиус кривизны приблизительно равен размеру шариков. Такая конструкция позволяет однорядных шариковых подшипников позволяет устройству воспринимать на высоких частотах вращения радиальные, а также умеренные осевые нагрузки. Простая неразборная конструкция обеспечивает простой монтаж узлов, при этом подшипник отличается достаточно высокой быстроходностью при интенсивных нагрузках. А сферическая форма тел качения обеспечивает полноценное вращение шариков в любые стороны.

Радиальные шариковые однорядные подшипники - серия 9300 Timken характеризуются высокой грузоподъемностью, высокой быстроходностью, низким трением, устойчивостью к тепловым воздействиям и механическим разрушениям.

Активное применение радиальных однорядных шарикоподшипников характерно для общего машиностроения, производства станков и технологических механизмов, теплоэнергетики, металлургии, добывающей и перерабатывающей отрасли.

Стандартные размеры однорядных радиальных подшипников Timken: внутренний диаметр - - мм, наружный диаметр - - мм, ширина - - мм, вес подшипника - - кг.

Производство и эксплуатацию радиальных шариковых подшипников серия 9300 - регламентируют стандарты ISO.

Купить подшипники шариковые радиальные однорядные серия 9300 - напрямую от производителя Timken можно в нашей компании.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов