



## Подшипник Timken A33KDD5

Timken

| Характеристика             | Значение                                |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)              | 0,005                                   |
| Вид подшипника             | Радиальный шарикоподшипник              |
| Внутренний диаметр, D (мм) | 4,762                                   |
| Конструкция                | С защитными шайбами                     |
| Наружный диаметр, D (мм)   | 12,7                                    |
| Обозначение                | A33KDD5                                 |
| Серия                      | A30 - однорядный сверхмалый нержавеющий |
| Сортировка на сайте        | 70                                      |
| Ширина, b (мм)             | 4,98                                    |

**Шариковые радиальные однорядные подшипники - бренда Timken** – это продукция одноименного производителя, который является ведущим производителем подшипников. Данные узлы предназначены для применения в условиях радиальных нагрузок, но также допустимо воздействие умеренных осевых.

Шариковые радиальные однорядные - нержавеющие подшипники серия 33 и S – это узлы, которые предназначены для валов и осей небольшого размера. Нержавеющая сталь, из которой изготавливают однорядные радиальные подшипники, позволяет использовать изделия в сложных рабочих и климатических условиях.

Конструкционно радиальный однорядный подшипник серия 33 и S - аналогичен стандартному радиальному подшипнику: имеет два кольца и один ряд тел качения (шариков). Также комплект может быть оснащен уплотнением. Относится нержавеющий радиальный подшипник к устройствам открытого типа.

Миниатюрные шариковые радиальные подшипники серия 33 и S из нержавеющей стали предназначены для использования в двигателях и механизмах небольшой мощности, например, в приборах медицинского назначения, автомобилях, бытовой технике.

Основные характеристики нержавеющих радиальных однорядных подшипников -: способность выдерживать высокие нагрузки, устойчивость к

трению, износу, агрессивным средам, стабильность при повышенных температурах, низкий уровень шума при работе.

Используют радиальные нержавеющие миниатюрные подшипники также и в металлургии, теплоэнергетике, атомной, химической отрасли, пищевом производстве, машиностроении.

Стандартные размеры дюймовых нержавеющих радиальных подшипников Timken: внутреннее кольцо - #VNUTRENNEE\_KOLTSO\_S#, наружное кольцо - #NARUZHNOE\_KOLTSO\_S#, внутренний диаметр - - мм, наружный диаметр - - мм, ширина - - мм, вес подшипника - - кг.

Купить подшипники дюймовые шариковые радиальные однорядные серия 33 и S - напрямую от производителя Timken можно в нашей компании.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов