



Подшипник Timken W211PP2

Timken

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	1,056
Вид подшипника	Радиальный шарикоподшипник
Внутренний диаметр, D (мм)	55,58
Конструкция	Несмазываемый цилиндрический
Наружный диаметр, D (мм)	100
Обозначение	W211PP2
Серия	W200 - однорядный с трехслойным уплотнением
Сортировка на сайте	40
Ширина, b (мм)	33,34

Single-row deep groove ball bearing Timken series W200 with a triple seal cylindrical – однорядный радиальный шарикоподшипник с тройным уплотнением, предназначенным для обеспечения более высокой степени защиты полости подшипника от загрязнений по сравнению со стандартными герметичными или экранированными подшипниками.

Подшипник рассчитан как на радиальные, так и на осевые нагрузки и характеризуется бесшумной работой на высокой скорости. Тройное уплотнение улучшает технические характеристики и продлевает срок службы подшипников, особенно в условиях воздействия на них грязи и влаги.

Тройное уплотнение радиального шарикоподшипника включает:

- контактные уплотнения, обычно изготовленные из резины или других гибких материалов. Эти уплотнения находятся в непосредственном контакте с внутренним кольцом подшипника, обеспечивая высокий уровень уплотнения;

- бесконтактные уплотнения, также известные как лабиринтные или щелевые уплотнения, не контактирующие с кольцами подшипника и предназначенные для создания зазора, преграждающего путь загрязнениям;
- жесткое уплотнение (экран), как правило, выполненное из металла, которое помещается поверх двух уплотнений для обеспечения дополнительной защиты подшипника от более крупных загрязнений.
- Однорядные радиальные шарикоподшипники Тимкен с тройным уплотнением используются в сельскохозяйственной технике, строительном оборудовании и горнодобывающей технике, работающей в среде с высокой концентрацией загрязняющих веществ.

Размеры подшипника timken W200 с тройным уплотнением: наружный диаметр - - мм, внутренний диаметр - - мм, ширина - - мм. Вес подшипника составляет - кг.

В компании ЕМК вы можете с доставкой в СНГ купить оригинальные однорядные радиальные шарикоподшипники Timken W200 с тройным уплотнением.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов