



Подшипник Timken W211PP5

Timken

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	1,58
Вид подшипника	Радиальный шарикоподшипник
Внутренний диаметр, D (мм)	38,1
Конструкция	Несмазываемый цилиндрический
Наружный диаметр, D (мм)	101,6
Обозначение	W211PP5
Серия	W200 - однорядный с трехслойным уплотнением
Сортировка на сайте	110
Ширина, b (мм)	44,45

Single-row deep groove ball bearing Timken series W200 with a triple seal cylindrical – однорядный радиальный шарикоподшипник с тройным уплотнением, предназначенный для обеспечения более высокой степени защиты полости подшипника от загрязнений по сравнению со стандартными герметичными или экранированными подшипниками.

Подшипник рассчитан как на радиальные, так и на осевые нагрузки и характеризуются бесшумной работой на высокой скорости. Тройное уплотнение улучшает технические характеристики и продлевает срок службы подшипников, особенно в условиях воздействия на них грязи и влаги.

Тройное уплотнение радиального шарикоподшипника включает:

- контактные уплотнения, обычно изготовленные из резины или других гибких материалов. Эти уплотнения находятся в непосредственном контакте с внутренним кольцом подшипника, обеспечивая высокий уровень уплотнения;

- бесконтактные уплотнения, также известные как лабиринтные или щелевые уплотнения, не контактирующие с кольцами подшипника и предназначенные для создания зазора, преграждающего путь загрязнениям;
- жесткое уплотнение (экран), как правило, выполненное из металла, которое помещается поверх двух уплотнений для обеспечения дополнительной защиты подшипника от более крупных загрязнений.
- Однорядные радиальные шарикоподшипники Timken с тройным уплотнением используются в сельскохозяйственной технике, строительном оборудовании и горнодобывающей технике, работающей в среде с высокой концентрацией загрязняющих веществ.

Размеры подшипника timken W200 с тройным уплотнением: наружный диаметр - - мм, внутренний диаметр - - мм, ширина - - мм. Вес подшипника составляет - кг.

В компании ЕМК вы можете с доставкой в СНГ купить оригинальные однорядные радиальные шарикоподшипники Timken W200 с тройным уплотнением.

