



Фланец раструбный 32A 16K SW FF JIS B2220

SS 400, SF 440A, SF 390A, SFVC 2A, SFVC 1, SFVA F1, SFVA F11A

| Характеристика | Значение |
|--|-----------|
| Вес 1 шт (кг) | 1,56 |
| Внутренний диаметр фланца, В (мм) | 43,2 |
| Высота фланца, Н (мм) | 22 |
| Глубина раструба, D (мм) | 13 |
| Диаметр воротника под приварку, А (мм) | 56 |
| Диаметр воротника при основании, N (мм) | 60 |
| Диаметр отверстий, L (мм) | 19 |
| Диаметр проточки, В1 (мм) | 35,5 |
| Количество отверстий, n | 4 |
| Материал | Черный |
| Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм) | 100 |
| Наружный диаметр фланца, D (мм) | 135 |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 42,7 |
| Номинальное давление, PN | 16K |
| Номинальный диаметр, DN | 32 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 1 1/4" |
| Радиус сопряжения, R (мм) | 5 |
| Резьба | M16 |
| Сортировка на сайте | 230 |
| Стандарт | JIS B2220 |

| Характеристика | Значение |
|--------------------------------|--------------------------|
| Тип соединительной поверхности | FF - плоская поверхность |
| Тип фланца | SW - раструбный |
| Толщина фланца, мин., Tf (мм) | 16 |

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов