



Фланец раструбный 32А 5К SW FF JIS B2220

SS 400, SF 440A, SF 390A, SFVC 2A, SFVC 1, SFVA F1, SFVA F11A

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,83
Внутренний диаметр фланца, В (мм)	43,2
Высота фланца, Н (мм)	19
Глубина раструба, D (мм)	13
Диаметр воротника под приварку, А (мм)	50
Диаметр воротника при основании, N (мм)	53
Диаметр отверстий, L (мм)	15
Диаметр проточки, В1 (мм)	35,7
Количество отверстий, n	4
Материал	Черный
Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм)	90
Наружный диаметр фланца, D (мм)	115
Наружный диаметр, OD (мм)	42,7
Номинальное давление, PN	5К
Номинальный диаметр, DN	32
Номинальный размер, NPS (inch)	1 1/4"
Радиус сопряжения, R (мм)	4
Резьба	M12
Сортировка на сайте	50
Стандарт	JIS B2220

Характеристика	Значение
Тип соединительной поверхности	FF - плоская поверхность
Тип фланца	SW - раструбный
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	12

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов