



## Фланец раструбный нержавеющий 10A 16K SW FF JIS B2220

SUS F304, SUS F304L, SUS F316, SUS F316L


Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,54
Внутренний диаметр фланца, В (мм)	17,8
Высота фланца, Н (мм)	16
Глубина раструбы, D (мм)	10
Диаметр воротника под приварку, А (мм)	26
Диаметр воротника при основании, N (мм)	28
Диаметр отверстий, L (мм)	15
Диаметр проточки, В1 (мм)	12,7
Количество отверстий, n	4
Материал	Нержавеющий
Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм)	65
Наружный диаметр фланца, D (мм)	90
Номинальное давление, PN	16K
Номинальный диаметр, DN	10
Номинальный размер, NPS (inch)	3/8"
Радиус сопряжения, R (мм)	4
Резьба	M12
Сортировка на сайте	190
Стандарт	JIS B2220

Характеристика	Значение
Тип соединительной поверхности	FF - плоская поверхность
Тип фланца	SW - раструбный
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	12

**Европейская металлургическая компания** - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные поставки

Сервисные услуги

Контроль качества

Персональный менеджер проекта

«Точно в срок» (Just In Time)

Полный пакет документов