



## Фланец раструбный нержавеющей 15A 10K SW RF JIS B2220

SUS F304, SUS F304L, SUS F316, SUS F316L

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,59
Внутренний диаметр фланца, В (мм)	22,2
Высота выступа, f1 (мм)	1
Высота фланца, Н (мм)	16
Глубина раструба, D (мм)	10
Диаметр воротника под приварку, А (мм)	27
Диаметр воротника при основании, N (мм)	30
Диаметр отверстий, L (мм)	15
Диаметр прижимной поверхности, dw (мм)	51
Диаметр проточки, В1 (мм)	16,1
Количество отверстий, n	4
Материал	Нержавеющий
Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм)	70
Наружный диаметр фланца, D (мм)	95
Номинальное давление, PN	10K
Номинальный диаметр, DN	15
Номинальный размер, NPS (inch)	1/2"
Радиус сопряжения, R (мм)	4
Резьба	M12
Сортировка на сайте	110

Характеристика	Значение
Стандарт	JIS B2220
Тип соединительной поверхности	RF - с соединительным выступом
Тип фланца	SW - раструбный
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	12

**Европейская металлургическая компания** - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов