



Фланец резьбовой 100A 16K TR RF JIS B2220

SS 400, SF 440A, SF 390A, SFVC 2A, SFVC 1, SFVA F1, SFVA F11A

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	5,18
Высота выступа, f1 (мм)	2
Высота фланца, Н (мм)	36
Диаметр воротника под приварку, А (мм)	134
Диаметр воротника при основании, N (мм)	138
Диаметр отверстий, L (мм)	23
Диаметр прижимной поверхности, dw (мм)	160
Количество отверстий, n	8
Материал	Черный
Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм)	185
Наружный диаметр фланца, D (мм)	225
Наружный диаметр, OD (мм)	114,3
Номинальное давление, PN	16K
Номинальный диаметр, DN	100
Номинальный размер, NPS (inch)	4"
Радиус сопряжения, R (мм)	6
Резьба	M20
Сортировка на сайте	340
Стандарт	JIS B2220
Тип соединительной поверхности	RF - с соединительным выступом

Характеристика	Значение
Тип фланца	THRD - резьбовой
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	22

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов