



Фланец резьбовой 10A 5K TR FF JIS B2220

SS 400, SF 440A, SF 390A, SFVC 2A, SFVC 1, SFVA F1, SFVA F11A

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,28
Высота фланца, Н (мм)	13
Диаметр воротника под приварку, А (мм)	23
Диаметр воротника при основании, N (мм)	26
Диаметр отверстий, L (мм)	12
Количество отверстий, n	4
Материал	Черный
Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм)	55
Наружный диаметр фланца, D (мм)	75
Наружный диаметр, OD (мм)	17,3
Номинальное давление, PN	5K
Номинальный диаметр, DN	10
Номинальный размер, NPS (inch)	3/8"
Радиус сопряжения, R (мм)	4
Резьба	M10
Сортировка на сайте	10
Стандарт	JIS B2220
Тип соединительной поверхности	FF - плоская поверхность
Тип фланца	THRD - резьбовой
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	9

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов