



## Фланец резьбовой 150A 20K TR FF JIS B2220

SS 400, SF 440A, SF 390A, SFVC 2A, SFVC 1, SFVA F1, SFVA F11A

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	11,1
Высота фланца, Н (мм)	42
Диаметр воротника под приварку, А (мм)	196
Диаметр воротника при основании, N (мм)	202
Диаметр отверстий, L (мм)	25
Количество отверстий, n	12
Материал	Черный
Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм)	260
Наружный диаметр фланца, D (мм)	305
Наружный диаметр, OD (мм)	165,2
Номинальное давление, PN	20K
Номинальный диаметр, DN	150
Номинальный размер, NPS (inch)	6"
Радиус сопряжения, R (мм)	6
Резьба	M22
Сортировка на сайте	480
Стандарт	JIS B2220
Тип соединительной поверхности	FF - плоская поверхность
Тип фланца	THRD - резьбовой
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	28

**Европейская металлургическая компания** - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов