



Фланец резьбовой 40A 20K TR RF JIS B2220

SS 400, SF 440A, SF 390A, SFVC 2A, SFVC 1, SFVA F1, SFVA F11A

| Характеристика | Значение |
|--|--------------------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 1,74 |
| Высота выступа, f1 (мм) | 2 |
| Высота фланца, H (мм) | 26 |
| Диаметр воротника под приварку, A (мм) | 62 |
| Диаметр воротника при основании, N (мм) | 66 |
| Диаметр отверстий, L (мм) | 19 |
| Диаметр прижимной поверхности, dw (мм) | 81 |
| Количество отверстий, n | 4 |
| Материал | Черный |
| Межосевое расстояние крепежных отверстий, K (мм) | 105 |
| Наружный диаметр фланца, D (мм) | 140 |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 48,6 |
| Номинальное давление, PN | 20K |
| Номинальный диаметр, DN | 40 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 1 1/2" |
| Радиус сопряжения, R (мм) | 5 |
| Резьба | M16 |
| Сортировка на сайте | 420 |
| Стандарт | JIS B2220 |
| Тип соединительной поверхности | RF - с соединительным выступом |

| Характеристика | Значение |
|-------------------------------|------------------|
| Тип фланца | THRD - резьбовой |
| Толщина фланца, мин., Tf (мм) | 18 |

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов