



Фланец резьбовой нержавеющей 125A 10K TR RF JIS B2220

SUS F304, SUS F304L, SUS F316, SUS F316L

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	5,79
Высота выступа, f1 (мм)	2
Высота фланца, H (мм)	40
Диаметр воротника под приварку, A (мм)	154
Диаметр воротника при основании, N (мм)	161
Диаметр отверстий, L (мм)	23
Диаметр прижимной поверхности, d1 (мм)	182
Количество отверстий, n	8
Материал	Нержавеющий
Межосевое расстояние крепежных отверстий, K (мм)	210
Наружный диаметр фланца, D (мм)	250
Наружный диаметр, OD (мм)	139,8
Номинальное давление, PN	10K
Номинальный диаметр, DN	125
Номинальный размер, NPS (inch)	5"
Радиус сопряжения, R (мм)	4
Резьба	M20
Сортировка на сайте	230
Стандарт	JIS B2220

Характеристика	Значение
Тип соединительной поверхности	RF - с соединительным выступом
Тип фланца	THRD - резьбовой
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	20

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов