



## Фланец резьбовой нержавеющей 125A 16K TR FF JIS B2220

SUS F304, SUS F304L, SUS F316, SUS F316L

| Характеристика                                   | Значение                 |
|--|--------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                                    | 7,88                     |
| Высота фланца, Н (мм)                            | 40                       |
| Диаметр воротника под приварку, А (мм)           | 164                      |
| Диаметр воротника при основании, N (мм)          | 170                      |
| Диаметр отверстий, L (мм)                        | 25                       |
| Количество отверстий, n                          | 8                        |
| Материал   | Нержавеющий              |
| Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм) | 225                      |
| Наружный диаметр фланца, D (мм)                  | 270                      |
| Наружный диаметр, OD (мм)                        | 139,8                    |
| Номинальное давление, PN                         | 16K                      |
| Номинальный диаметр, DN                          | 125                      |
| Номинальный размер, NPS (inch)                   | 5"                       |
| Радиус сопряжения, R (мм)                        | 6                        |
| Резьба   | M22                      |
| Сортировка на сайте                              | 350                      |
| Стандарт   | JIS B2220                |
| Тип соединительной поверхности                   | FF - плоская поверхность |
| Тип фланца                                       | THRD - резьбовой         |

| Характеристика                | Значение |
|-------------------------------|----------|
| Толщина фланца, мин., Tf (мм) | 22       |

**Европейская металлургическая компания** - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов