



Фланец резьбовой нержавеющей 150A 10K TR FF JIS B2220

SUS F304, SUS F304L, SUS F316, SUS F316L

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	7,59
Высота фланца, Н (мм)	40
Диаметр воротника под приварку, А (мм)	182
Диаметр воротника при основании, N (мм)	189
Диаметр отверстий, L (мм)	23
Количество отверстий, n	8
Материал	Нержавеющий
Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм)	240
Наружный диаметр фланца, D (мм)	280
Наружный диаметр, OD (мм)	165,2
Номинальное давление, PN	10K
Номинальный диаметр, DN	150
Номинальный размер, NPS (inch)	6"
Радиус сопряжения, R (мм)	4
Резьба	M20
Сортировка на сайте	240
Стандарт	JIS B2220
Тип соединительной поверхности	FF - плоская поверхность
Тип фланца	THRD - резьбовой

Характеристика	Значение
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	22

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов