



Фланец резьбовой нержавеющей 32А 10К TR FF JIS B2220

SUS F304, SUS F304L, SUS F316, SUS F316L

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	1,56
Высота фланца, Н (мм)	22
Диаметр воротника под приварку, А (мм)	50
Диаметр воротника при основании, N (мм)	53
Диаметр отверстий, L (мм)	19
Количество отверстий, n	4
Материал	Нержавеющий
Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм)	100
Наружный диаметр фланца, D (мм)	135
Наружный диаметр, OD (мм)	42,7
Номинальное давление, PN	10К
Номинальный диаметр, DN	32
Номинальный размер, NPS (inch)	1 1/4"
Радиус сопряжения, R (мм)	4
Резьба	M16
Сортировка на сайте	170
Стандарт	JIS B2220
Тип соединительной поверхности	FF - плоская поверхность
Тип фланца	THRD - резьбовой

Характеристика	Значение
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	16

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов