



Фланец резьбовой нержавеющей 65А 5К TR RF JIS B2220

SUS F304, SUS F304L, SUS F316, SUS F316L


| Характеристика | Значение |
|--|-------------|
| Вес 1 шт (кг) | 1,77 |
| Высота выступа, f1 (мм) | 2 |
| Высота фланца, Н (мм) | 27 |
| Диаметр воротника под приварку, А (мм) | 86 |
| Диаметр воротника при основании, N (мм) | 91 |
| Диаметр отверстий, L (мм) | 15 |
| Диаметр прижимной поверхности, d1 (мм) | 110 |
| Количество отверстий, n | 4 |
| Материал | Нержавеющий |
| Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм) | 130 |
| Наружный диаметр фланца, D (мм) | 155 |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 76,3 |
| Номинальное давление, PN | 5K |
| Номинальный диаметр, DN | 65 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 2 1/2" |
| Радиус сопряжения, R (мм) | 4 |
| Резьба | M12 |
| Сортировка на сайте | 80 |
| Стандарт | JIS B2220 |

| Характеристика | Значение |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Тип соединительной поверхности | RF - с соединительным выступом |
| Тип фланца | THRD - резьбовой |
| Толщина фланца, мин., Tf (мм) | 14 |

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные поставки

Сервисные услуги

Контроль качества

Персональный менеджер проекта

«Точно в срок» (Just In Time)

Полный пакет документов