



Фланец резьбовой втулочный

DN40 PN25 Type 13/B1 EN 1092-1

P235GH / 1.0345, P265GH / 1.0425, P355NH / 1.0565,
S355J2 / 1.0577, X10CrMoVNb9-1 / 1.4903, S235JR /
1.0038, 16Mo3 / 1.5415, 13CrMo4-5 / 1.7335, 12Ni14 /
1.5637, 11CrMo9-10 / 1.7383, P245GH / 1.0352,
P355QH1 / 1.0571, P250GH / 1.0460

Вес 1 шт (кг)	2,06
Высота выступа, f1 (мм)	3
Высота фланца, H (мм)	32
Диаметр воротника при основании, N2 (мм)	70
Диаметр отверстий, L (мм)	18
Диаметр отверстия, Rp (inch)	1 1/2"
Диаметр прижимной поверхности, d1 (мм)	88
Количество отверстий, n	4
Межосевое расстояние крепежных отверстий, K (мм)	110
Наружный диаметр фланца, D (мм)	165
Номинальное давление, PN	25
Номинальный диаметр, DN	40
Радиус закругления, R1 (мм)	6
Резьба	M16
Сортировка на сайте	390
Стандарт	EN 1092-1

Тип соединительной поверхности	Type B - с соединительным выступом
Тип фланца	Type 13 - резьбовой
Толщина фланца, C2 (мм)	18

Стальной резьбовой фланец Type 13 с поверхностью Type B – изделие длинной конусообразной конфигурации. Стальной резьбовой воротниковый фланец высотой #VYSOTA_FLANTSA_N1_MM_S# мм и высотой выступа - мм не создает препятствий для движения потока и позволяет продуктивно распределить напряжение за счет конусообразной ступицы. Основное применение стального воротникового фланца с соединительным выступом – соединение частей газонефтепроводов с патрубками или соединение отдельных трубы, а также при производстве и стыковке деталей аппаратов.

Размеры резьбового воротникового фланца с соединительным выступом: толщина - - мм, номинальный диаметр - - мм, радиус закругления - - мм, диаметр воротника при основании - - мм, диаметр прижимной поверхности - - мм, вес одного фланца воротникового - - кг.

Регламентируется воротниковый фланец с соединительным выступом Type 13 с поверхностью Type B стандартом EN 1092-1.

□□□□

□□□□

S235JR / 1.0038, S355J2 / 1.0577, P235GH / 1.0345, P245GH / 1.0352, P250GH / 1.0460, P265GH / 1.0425, P355QH1 / 1.0571, 12Ni14 / 1.5637, P355NH / 1.0565, 16Mo3 / 1.5415, 13CrMo4-5 / 1.7335, 11CrMo9-10 / 1.7383, X10CrMoVNb9-1 / 1.4903.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов