



Фланец резьбовой втулочный

DN50 PN63 Type 13/B2 EN 1092-1

P235GH / 1.0345, P265GH / 1.0425, P355NH / 1.0565,
S355J2 / 1.0577, X10CrMoVNb9-1 / 1.4903, S235JR /
1.0038, 16Mo3 / 1.5415, 13CrMo4-5 / 1.7335, 12Ni14 /
1.5637, 11CrMo9-10 / 1.7383, P245GH / 1.0352,
P355QH1 / 1.0571, P250GH / 1.0460

Вес 1 шт (кг)	4,2
Высота выступа, f1 (мм)	3
Высота фланца, H (мм)	36
Диаметр воротника при основании, N2 (мм)	90
Диаметр отверстий, L (мм)	22
Диаметр отверстия, Rp (inch)	2"
Диаметр прижимной поверхности, d1 (мм)	102
Количество отверстий, n	4
Межосевое расстояние крепежных отверстий, K (мм)	135
Наружный диаметр фланца, D (мм)	180
Номинальное давление, PN	63
Номинальный диаметр, DN	50
Радиус закругления, R1 (мм)	6
Резьба	M20
Сортировка на сайте	480
Стандарт	EN 1092-1

Тип соединительной поверхности	Типе В - с соединительным выступом
Тип фланца	Типе 13 - резьбовой
Толщина фланца, С2 (мм)	26

Стальной резьбовой фланец Типе 13 с поверхностью Типе В – изделие длинной конусообразной конфигурации. Стальной резьбовой воротниковый фланец высотой #VYSOTA_FLANTSA_N1_MM_S# мм и высотой выступа - мм не создает препятствий для движения потока и позволяет продуктивно распределить напряжение за счет конусообразной ступицы. Основное применение стального воротникового фланца с соединительным выступом – соединение частей газонефтепроводов с патрубками или соединение отдельных трубы, а также при производстве и стыковке деталей аппаратов.

Размеры резьбового воротникового фланца с соединительным выступом: толщина - - мм, номинальный диаметр - - мм, радиус закругления - - мм, диаметр воротника при основании - - мм, диаметр прижимной поверхности - - мм, вес одного фланца воротникового - - кг.

Регламентируется воротниковый фланец с соединительным выступом Типе 13 с поверхностью Типе В стандартом EN 1092-1.

□□□□

□□□□

S235JR / 1.0038, S355J2 / 1.0577, P235GH / 1.0345, P245GH / 1.0352, P250GH / 1.0460, P265GH / 1.0425, P355QH1 / 1.0571, 12Ni14 / 1.5637, P355NH / 1.0565, 16Mo3 / 1.5415, 13CrMo4-5 / 1.7335, 11CrMo9-10 / 1.7383, X10CrMoVNb9-1 / 1.4903.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов