



## Рулон г/к 2,2х1100мм EN 10025-2

S275J0 / 1.0143, S275J2 / 1.0145, S355J0 / 1.0553,  
S355J2 / 1.0577, E295 / 1.0050, E335 / 1.0060, E360 /  
1.0070, S185 / 1.0035, S235J0 / 1.0114, S235JR /  
1.0038, S275JR / 1.0044, S355JR / 1.0045, S355K2 /  
1.0596, S450J0 / 1.0590, S235J2 / 1.0117

| Характеристика      | Значение      |
|---------------------|---------------|
| Вес 1 м (кг)        | 18,997        |
| Сортировка на сайте | 210           |
| Способ изготовления | Горячекатаный |
| Стандарт            | EN 10025-2    |
| Стандарт на размер  | EN 10051      |
| Толщина, s (мм)     | 2,2           |
| Ширина, b (мм)      | 1100          |

Стальной рулон или рулонная сталь – это разновидность плоского металлопроката, которая представляет собой длинную листовую сталь в мотках.

По стандарту EN 10025-2 стальной рулон -мм изготавливается из нелегированных конструкционных марок стали. Основной способ производства – горячее качение. Поверхность стальных рулонов может быть обработана оцинковкой либо нанесением специального покрытия из полимеров или полиэстера.

Используют рулонную сталь -мм преимущественно для производства стальных листов, профнастила, сварных труб, метизов, уголков, швеллеров и пр. Крайне редко рулон используют как самостоятельное изделие для производства кровли, ограждений или для отделки фасадов.

По техническим характеристикам стальной рулон -мм – это прочность, стойкость к коррозии и окислению, универсальность, отличная свариваемость и обрабатываемость.

Основные требования к горячекатаным рулонам – это:

- рулон состоит из 1 или 2 соединенных или отдельных кусков стали;

- минимальное соотношение длины – 1 к 5;
- внутренний диаметр стального рулона – от 0,65 до 1 м.

Стандартные размеры стальных рулонов: вес одного рулона - -кг, толщина - -мм, ширина - -мм.

Регламентирует стальной горячекатаный рулон -мм стандарт -.

**Нами поставляется стальной рулон -мм из нелегированных конструкционных сталей:**

S235JR / 1.0038, S235J0 / 1.0114, S235J2/1.0117, S275JR / 1.0044, S275J0 / 1.0143, S275J2 / 1.0145, S355JR / 1.0045, S355J0 / 1.0553, S355J2 / 1.0577, S355K2 / 1.0596, S450J0 / 1.0590, S185 / 1.0035, E295 / 1.0050, E335 / 1.0060, E360 / 1.0070.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов