



Рулон х/к 11х1400мм EN 10132-2

16MnCr5 / 1.7131, 17Cr3 / 1.7016, C10E / 1.1121, C15E / 1.1141

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	120,58
Сортировка на сайте	2290
Способ изготовления	Холоднокатаный
Стандарт	EN 10132-2
Толщина, s (мм)	11
Ширина, b (мм)	1400

Рулон EN 10132-2 -х- мм – это холоднокатаная полоса из цементируемой стали для термообработки, поставляемая в смотанном виде. Прокат предназначен для изготовления деталей конструкций и машин с твердой износостойкой поверхностью и более вязкой сердцевиной.

Цементируемый слой приобретает особую стойкость к износу за счет равномерного распределения высокоуглеродистого мартенсита и мелких включений зернистого цементита. Для его окончательного затвердевания изделия подвергаются закалке с отпуском.

Плоский прокат цементируемой стали хорошо формуется и режется. После цементирования она приобретает стойкость к износу трением и абразивами, резанию и другим видам механического воздействия на поверхность.

Сталь для цементирования применяется для изготовления деталей, подверженных истиранию: рычагов, шарниров, втулок, кулачковых муфт, штифтов, крюков, шестерен, крепежных изделий и пр.

Размеры полосы EN 10132-2 в рулонах: ширина – - мм, толщина – - мм, при которой вес одного метра проката составляет - кг.

В ЕМК вы можете купить цементируемую сталь в рулонах EN 10132-2, изготовленных из марок: C10E / 1.1121, C15E / 1.1141, 16MnCr5 / 1.7131,



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов