



## Подшипник SKF 2210 EКТN9

SKF

| Характеристика                                       | Значение                              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                                        | 0,6                                   |
| Вид подшипника                                       | Самоустанавливающийся шарикоподшипник |
| Внутренний диаметр, D (мм)                           | 50                                    |
| Граничная нагрузка по усталости, P <sub>и</sub> (кН) | 0,57                                  |
| Грузоподъёмность динамическая, C (кН)                | 33,8                                  |
| Грузоподъёмность статическая, C <sub>0</sub> (кН)    | 11,2                                  |
| Конструкция                                          | Двухрядный с коническим отверстием    |
| Наружный диаметр, D (мм)                             | 90                                    |
| Обозначение                                          | 2210 EКТN9                            |
| Сортировка на сайте                                  | 220                                   |
| Частота вращения номинальная (об/мин)                | 14 000                                |
| Частота вращения предельная (об/мин)                 | 9 500                                 |
| Ширина, b (мм)                                       | 23                                    |

**Сферические шариковые подшипники** - это специальные устройства, которые предназначены для обеспечения полноценной работы механизмов с вращающимся действием на высоких и очень высоких скоростях.

Конструкция шариковых самоустанавливающихся сферических подшипников - разработана специально для компенсации отклонения от оси во время эксплуатации механизма/устройства. Самоустанавливающиеся подшипники рекомендованы для установки в тех случаях, когда есть высокая вероятность перекоса относительно корпуса из-за изгиба вала, а также при некорректной установке устройства.

Одно из главных преимуществ шариковых самоустанавливающихся подшипников - это низкий коэффициент трения, что обеспечивает защиту от перегрева устройства при высокой интенсивности вращения.

Материалы и технологии, которые использует шведский производитель SKF, гарантируют изделиям высокую прочность, устойчивость к механическим и температурным деформациям, преждевременному износу, разрушению в коррозионных и окислительных средах.

Широкое применение самоустанавливающиеся шариковые подшипники активно используют в машиностроении, теплоэнергетике, станкостроении, металлургии, тяжелой промышленности и пр.

Стандартные размеры самоустанавливающихся шариковых подшипников: наружный диаметр - - мм, внутренний диаметр - - мм, ширина - - мм, вес - - кг, грузоподъемность статическая - -  $C_o$  (кН), предельная частота вращения - - об/мин.

Шведская компания SKF изготавливает сферические подшипники в соответствии с требованиями отраслевых стандартов ISO.

Купить подшипники шариковые сферические (самоустанавливающиеся) напрямую от шведского производителя можно в нашей компании.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов