



## Седло нержавеющей 129x2 Short DIN 2618

X2CrNi19-11 / 1.4306, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404, X5CrNi18-10 / 1.4301,  
X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571, X6CrNiTi18-10 /  
1.4541

| Характеристика            | Значение    |
|---------------------------|-------------|
| Вес 1 шт (кг)             | 0,58        |
| Вид фитинга               | Седло       |
| Высота, h (мм)            | 83          |
| Длина, l (мм)             | 178         |
| Материал                  | Нержавеющий |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 129         |
| Номинальный диаметр, DN   | 125         |
| Сортировка на сайте       | 450         |
| Стандарт                  | DIN 2618    |
| Тип                       | Short       |
| Толщина стенки, WT (мм)   | 2           |

**Седло нержавеющей (Stainless Steel Branch Saddle) 21,3x2 DIN- 2618 type short** – приварной фитинг для создания перпендикулярного ответвления меньшего диаметра от магистрального трубопровода.

Седло DIN 2618 short представляет собой укороченный патрубок из нержавеющей стали, имеющий на конце расширение в форме «юбки», которая приваривается встык к кромкам подготовленного отверстия в стенке трубы.

Приварные седла используются в качестве альтернативы тройникам, установка которых является более сложным и затратным процессом, поскольку подразумевает разрезание трубы и больший объем сварочных работ.

Нержавеющие седла DIN 2618 изготавливаются из аустенитной стали, что обуславливает их повышенную стойкость к коррозии, химическую инертность, широкий диапазон рабочих температур, износостойкость и

долговечность.

Седло din 2618 из нержавеющей стали используется при монтаже и ремонте трубопроводов и оборудования, обеспечивающих технологические процессы в нефтехимической, химической, пищевой, фармацевтической промышленности.

Размеры седла ДИН 2618 short номинального диаметра DN-: наружный диаметр – мм, высота – мм, длина – мм, толщина стенки – мм. Вес седла нержавеющей DIN 2618 – кг.

В ЕМК вы можете купить с доставкой по СНГ седло стальное DIN 2618 short / long из нержавеющей стали X5CrNi18-10 / 1.4301, X2CrNi19-11 / 1.4306, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404, X6CrNiTi18-10 / 1.4541, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов