



Подшипник SKF 238/630

САМА/W20

SKF

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	120
Вид подшипника	Сферический роликоподшипник
Внутренний диаметр, D (мм)	630
Конструкция	Двухрядный с цилиндрическим отверстием
Наружный диаметр, D (мм)	780
Обозначение	238/630 САМА/W20
Сортировка на сайте	2510
Ширина, b (мм)	112

Сферические роликоподшипники - SKF представляют собой устройства для образования узлов вращения, выдерживающих большие нагрузки и обеспечивающих низкий уровень трения. Тела качения имеют бочкообразную форму, что позволяет изделию самоцентрироваться и компенсировать смещения оси вала при эксплуатации.

Двухрядный сферический подшипник - отличается более высокими показателями грузоподъемности и надежности. При воздействии больших радиальных и угловых нагрузок узел продолжает вращение и не выходит из строя при несоосности или изгибе вала.

Размеры сферического роликового подшипника SKF -: диаметр изделия - - (внутренний)/ - (наружный) мм, ширина устройства - - мм, вес - - кг.

Высокое качество материалов и надежность конструкции увеличивает срок эксплуатации подшипников -. К преимуществам сферических подшипников SKF относятся также высокая скорость вращения и низкий уровень вибраций. Данный тип изделий spherical roller bearings востребован во многих отраслях промышленности: для главного вала турбин, установок непрерывного литья.

В компании ЕМК можно заказать для покупки сферические двухрядные подшипники SKF - от производителя.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов