



## Шайба нержавеющая M24 EN ISO 7090

X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2 - 140 HV, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4 - 140 HV, X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2 - 200 HV, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4 - 200 HV, X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2 - 300 HV, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4 - 300 HV

| Характеристика              | Значение      |
|-----------------------------|---------------|
| Вес 1 шт (кг)               | 0,03274       |
| Внутренний диаметр, d1 (мм) | 25            |
| Высота шайбы, h (мм)        | 4             |
| Материал                    | Нержавеющий   |
| Наружный диаметр, d2 (мм)   | 44            |
| Номинальный размер, d       | M24           |
| Сортировка на сайте         | 110           |
| Стандарт                    | EN ISO 7090   |
| Тип крепежа                 | Шайба плоская |
| Форма исполнения            | B - с фаской  |

Нержавеющая плоская шайба - с фаской форма B по стандарту EN ISO 7090 является распространенным видом метизов в разных отраслях промышленности (нефтегазовой, химической, энергетической и др.).

При помощи шайб происходит увеличение прижимной поверхности между крепежом и привинчиваемым элементом, что напрямую влияет на прочность и надежность соединения. Шайбы формы B применяются в паре с болтами и винтами, гайками.

По стандарту наружный диаметр изделия plain washer - составляет - мм, а диаметр отверстия - #DIAMETR\_OTVERSTIYA\_D1\_MM\_S# мм. Высота шайбы - мм.

Нержавеющие шайбы отличаются хорошими механическими и химическими свойствами. Повышенная прочность и твердость металлоизделий допускает эксплуатацию в высоконагруженных соединениях. Отличные антикоррозионные свойства нержавеющей стали защищают крепежные элементы от

поражений коррозией и эрозией. Крепеж stainless steel plain washers - может применяться в сложных условиях: при высоких и отрицательных температурах, в контакте со средами разной степени агрессивности (в зависимости от марки стали).

**В каталоге ЕМК можно выбрать и купить нержавеющие плоские шайбы с фаской - формы В по стандарту - из стали марок:**

140 HV, X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304, 300 HV, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316, 300 HV, X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2, 200 HV, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316, 200 HV, X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304, 140 HV, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов