



Шайба высокопрочная M16 HV EN 14399-6

300 HV, 300 HV, hot dip galv., C45 / 1.0530, hot dip galv.

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,015
Внутренний диаметр, d1 (мм)	17-17,27
Внутренняя фаска, с (мм)	1,6-1,9
Высота шайбы, h (мм)	4
Материал	Черный
Наружный диаметр, d2 (мм)	29,48-30
Номинальный размер, d	M16
Сортировка на сайте	20
Стандарт	EN 14399-6
Тип крепежа	Шайба плоская высокопрочная
Фаска, e (мм)	0,75

Шайба - HV – высокопрочный элемент болтового соединения, предназначенного для скрепления частей металлоконструкций между собой и их фиксации на несущей поверхности. Изделие регламентируется стандартом EN 14399-6, в соответствии с которым имеет гладкую скошенную поверхность и фаску. Шайбы поставляются в комплекте с крупными конструкционными болтами и гайками повышенной прочности.

Основная функция плоской высокопрочной шайбы – увеличение площади опорной поверхности фиксируемой детали и ее защита от повреждения острыми углами гайки при закручивании. Кроме того, шайба предохраняет резьбовое соединение от самопроизвольного раскручивания при вибрационных или ударных нагрузках.

Шайбы, как болты и гайки, подвергаются закалке и отпуску, в процессе которых приобретают дополнительную прочность, устойчивость к повышенным статическим и динамическим нагрузкам, агрессивным средам и температурным перепадам, атмосферным воздействиям.

Высокие механические и технические характеристики позволяют использовать шайбы при монтаже ответственных конструкций в гражданском и промышленном строительстве, машино- и автомобилестроении, нефтегазовой промышленности, при укладке инженерных коммуникаций.

Плоские шайбы номинального размера - имеют: наружный диаметр - мм, диаметр отверстия # DIAMETR_OTVERSTIYA_D1_MM_S# мм, высоту -- мм, C max – # C_MAX_MM_S# мм, E – # E_MM_S# мм.

Мы поставляем высокопрочные шайбы - HV по стандарту EN 14399-6 из сталей: 300 HV, hot dip galv., 300 HV.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов