



Шайба высокопрочная M36 DIN 6916

300 HV, hot dip galv., C45 / 1.0530, hot dip galv.

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,115
Внутренний диаметр, d1 (мм)	37
Внутренняя фаска, с (мм)	3
Высота шайбы, h (мм)	6
Материал	Черный
Наружный диаметр, d2 (мм)	66
Номинальный размер, d	M36
Сортировка на сайте	80
Стандарт	DIN 6916
Тип крепежа	Шайба плоская высокопрочная
Фаска, e (мм)	1,5

Высокопрочные плоские шайбы - относятся к крепежным металлоизделиям, которые используют в особо ответственных соединениях или в соединениях, эксплуатирующихся в сложных рабочих и климатических условиях. Высокопрочная шайба позволяет увеличить силу затяжки, обеспечивая большую опорную площадь соединяемых деталей.

Стандарт DIN 6916 охватывает требования на плоские высокопрочные шайбы, которые используют в комплекте с болтами по DIN 6914 и шестигранными гайками по DIN 6915. Предназначены шайбы DIN 6916 для GV и SL болтовых соединений. Маркируется высокопрочная шайба литерами HV.

Материалом изготовления шайб - служат нержавеющие стали с высокими показателями прочности и твердости. Благодаря свойствам нержавейки, высокопрочная плоская шайба максимально устойчива к повышенным нагрузкам, разрушающему воздействию химически агрессивных сред, к температурным деформациям, преждевременному износу, коррозии, окислению.

Особенно востребована высокопрочная плоская шайба - в нефтегазовой, химической и смежных отраслях, в машиностроении, строительстве, теплоэнергетике, производстве крупногабаритного оборудования, технологических приборов и пр.

Размеры плоских высокопрочных шайб: диаметр внутренний – - мм, диаметр наружный – - мм, высота – - мм, вес высокопрочной шайбы – - кг.

Регламентирует высокопрочные шайбы с круглым отверстием стандарт -.

Нами поставляется шайба плоская высокопрочная из сталей:

C45 - 1.0530, hot dip galv., 300 HV, hot dip galv.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов