emk24.ru
+7 495 241-23-63
sales@emk.bz

# Шайба зубчатая M2 DIN 6798 J

FSt

| Характристика | Значение |
|---|---|
| Вес 1 шт (кг) | 0,00003 |
| Внутренний диаметр, d1 (мм) | 2,2 |
| Высота шайбы, h (мм) | 0,9 |
| Материал | Черный |
| Наружный диаметр, d2 (мм) | 4,5 |
| Номинальный размер, d | M2 |
| Сортировка на сайте | 20 |
| Стандарт | DIN 6798 |
| Тип крепежа | Шайба зубчатая |
| Толщина шайбы, s (мм) | 0,3 |
| Форма исполнения | J - с внутренними зубьями |

**Зубчатая шайба - форма J** – это плоское изделие с внутренними зубьями. Характеристики крепежа регламентируются европейским стандартом DIN 6798. Главной целью шайб является увеличение прижимной поверхности. Метизы serrated lock washers применяются между головкой болта или гайки и поверхностью для повышения трения. Зубчики играют важную роль: врезаются в объекты и предотвращают расслабление резьбового соединения.

Зубчатые стопорные шайбы - выполняются из углеродистой и легированной стали. Для повышения устойчивости против атмосферной коррозии может наноситься защитное покрытие.

**Размеры зубчатой шайбы - J:** наружный диаметр – - мм, диаметр отверстия – #DIAMETR_OTVERSTIYA_D1_MM_S# мм, толщина – - мм, высота – мм, вес – - кг.

Стопорные шайбы с внутренними зубчиками эксплуатируются при воздействии динамических нагрузок (ударных, вибрационных). Основными сферами применения выступают энергетика, электроника, автомобилестроение, машиностроение, нефтегазовая отрасль,

приборостроение и др. Чаще всего элемент serrated locking washer J используется с объектами, имеющими изоляционное покрытие.

**В каталоге EMK можно заказать для покупки шайбу зубчатую - - J** из марки стали FSt.

Комплексные поставки

Сервисные услуги

Контроль качества

Персональный менеджер проекта

«Точно в срок» (Just In Time)

Полный пакет документов