



Тарельчатая пружина (шайба) C125 DIN 2093

51CrV4 / 1.8159

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,245
Внутренний диаметр, Di (мм)	64
Высота в свободном состоянии, lo (мм)	8
Высота чашки, ho (мм)	4,5
Материал	Черный
Наружный диаметр, De (мм)	125
Номинальный размер, d	C125
Сортировка на сайте	230
Стандарт	DIN 2093
Тип крепежа	Пружина тарельчатая
Толщина шайбы, s (мм)	3,5
Форма исполнения	C - облегчённая

Тарельчатая пружинная шайба (или шайба Бельвиля) форма С - по стандарту DIN 2093 представляет собой металлическое изделие специального назначения, которое имеет форму усеченного конуса. Главной особенностью метизов данного вида является то, что они могут использоваться по отдельности, а также группой, состоящей из нескольких одинаковых элементов.

Размеры тарельчатой пружины - -: внутренний диаметр - - мм, наружный диаметр - - мм, высота в свободном состоянии - - мм, высота чашки - - мм, вес - - кг.

Метизы для промышленности чаще всего выполняются из углеродистой и легированной стали, которая обеспечивает необходимый уровень прочности и устойчивости к динамическим нагрузкам. Стандартом ДИН 2093 предусмотрено основное требование к материалам изготовления: сталь должна быть качественной и иметь модуль упругости не менее $206 \cdot 10^3$ МН/м². Выполняют изделия conical disc springs - методом штамповки с последующей холодной обработкой.

Тарельчатые пружины - имеют высокий коэффициент упругости. Метизы распространены во многих отраслях промышленности (машиностроение, автомобильная отрасль и др.). Особую востребованность колонны из шайб Бельвилля получили в местах, где невозможно использовать стандартную цилиндрическую пружину.

В нашем каталоге вы можете заказать для покупки стальные тарельчатые пружины - form C по стандарту - с доставкой до вашего объекта.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов