



Шестигранник нержавеющей 70мм ASTM A276

Gr. 304, Gr. 304L, Gr. 316, Gr. 316L, Gr. 316Ti, Gr. 321

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	33,3
Длина, l (м)	По запросу
Площадь сечения, A (см2)	62,5
Размер, a (мм)	70
Сортировка на сайте	360
Стандарт	ASTM A276

Нержавеющие шестигранники - мм – это простой профиль общего назначения, который представляет собой металлический стержень с шестью равными гранями. Относится к сортовому металлопрокату. В соответствии с требованиями ASTM A276 шестигранник производят из легкообрабатываемой коррозионностойкой нержавеющей стали общего назначения.

Используют шестигранники - мм как заготовку для производства прочных и высокопрочных болтов и гаек, которые активно используют в авиа- и приборостроении, при сборке двигателей и механизмов. Часто встречается нержавеющий шестигранник в сварных металлоконструкциях, где он обеспечивает дополнительную прочность и устойчивость.

В целом, нерж шестигранник - мм характеризуется высокой твердостью, отличной свариваемостью и обрабатываемостью, коррозионной стойкостью, устойчивостью к окислению, температурным скачкам и химически агрессивным средам.

Стандартные размеры нержавеющей стали: размер - мм, вес шестигранника - кг, длина - м.

Регламентируется шестигранник из нержавеющей стали стандартом -.

Нами поставляются шестигранники из нержавеющей стали:

Grade 304, Grade 304L, Grade 316, Grade 316Ti, Grade 316L, Grade 321.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов