ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

emk24.ru
+7 495 241-23-63
sales@emk.bz

Шпилька (болт) Type L M27x280 DIN 2510-3

42CrMo4 / 1.7225, 21CrMoV5-7 / 1.7709, 40CrMoV4-6 / 1.7711, C35E / 1.1181, 24CrMo5 / 1.7258, 25CrMo4 / 1.7218

Характристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,87
Диаметр стержня, d2 (мм)	20,5
Диаметр цапфы, d3 (мм)	18
Длина резьбы, b (мм)	35
Длина цапфы, z2 (мм)	6
Длина, l (мм)	280
Материал	Черный
Номинальный размер, d	M27
Размер под ключ, SW (мм)	13
Сортировка на сайте	1160
Стандарт	DIN 2510-3
Тип крепежа	Шпилька с утонченным стержнем
Фаска (max), z1 (мм)	3
Форма исполнения	Type L

Болт-шпилька - с утонченным стержнем Type L (stud-bolts with reduced shank) – это цилиндрический крепежный элемент с нанесенной резьбой с двух концов. Головка болта располагается на одном конце. Стержень между резьбой (цапфа) имеет меньший диаметр.

Болт (шпилька) тип L регламентируется европейским стандартом DIN 2510-3. Тип L обозначает длинную резьбу (в противопоставлении типу K – с короткой резьбой).

Болт-шпилька - с утонченным стержнем отличается универсальностью применения, устойчивостью к высоким механическим и температурным нагрузкам. Болты дин 2510 подходят для эксплуатации в условиях давления и при воздействии ударных сил.

Основной целью применения болтов - type L является соединение деталей на заданном расстоянии. Изделия DIN2510-3 обеспечивают жесткую прочную фиксацию элементов.

Размеры болта-шпильки - 2510-3: диаметр -мм, длина -мм, длина резьбы -мм, длина стержня (цапфы) -мм, диаметр цапфы -мм, вес -кг.

Метизы данного типа применяются в машиностроении, производстве оборудования и станков, а также в других сферах промышленности.

Компания ЕМК предлагает для покупки болты (шпильки) - с утонченным стержнем Type L по стандарту DIN 2510-3 из марок стали:

C35E / 1.1181, 25CrMo4 / 1.7218, 21CrMoV5-7 / 1.7709, 24CrMo5 / 1.7258.

Комплексные поставки

Сервисные услуги

Контроль качества

Персональный менеджер проекта

«Точно в срок» (Just In Time)

Полный пакет документов