



Шпилька ввинчиваемая нержавеющая M48x300 1,25d DIN 939

X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4, X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	4,852
Длина резьбы ввинчиваемого конца, b1	60
Длина резьбы, b2 (мм)	121
Длина, l (мм)	300
Материал	Нержавеющий
Номинальный размер, d	M48
Размер сгона резьбы, x1	12,5
Размер сгона резьбы, x2	6,3
Сортировка на сайте	6240
Стандарт	DIN 939
Тип крепежа	Шпилька ввинчиваемая

Нержавеющая шпилька -х- 1,25d DIN 939 (Double End Stud) – крепежное изделие в виде круглого стержня длиной ~ 1,25d с резьбовыми концами и гладкой частью для захвата и регулировки. Двусторонние шпильки предназначены для скрепления деталей со сквозными гладкими отверстиями и элементов с глухими резьбовыми отверстиями.

Установочный конец шпильки ввинчивается в отверстие с соответствующей резьбой, на другой конец надевается прикрепляемая деталь и затягивается гайкой. Для предупреждения самопроизвольного ослабления и развинчивания соединения при механических воздействиях под гайку подкладывается шайба.

Длина установочного конца нержавеющей шпильки DIN 939 фиксирована и равна диаметру стержня, умноженному на 1,25. При выборе размера метизов следует обращать внимание на их длину без конца, который ввинчивается в глухое отверстие.

Для производства шпилек используются аустенитные нержавеющие стали, что обуславливает высокую стойкость изделий к коррозии, химическую инертность, широкий диапазон рабочих температур, износостойкость и долговечность.

Нержавеющая двусторонняя шпилька применяется при монтаже конструкций, коммуникаций, оборудования в нефтегазовой и нефтехимической промышленности, энергетике, машиностроении, пищевой и фармацевтической промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве и пр.

Размеры шпильки нержавеющей - DIN 939: длина – - мм, длина резьбы ввинчиваемого конца – - мм, длина резьбы – - мм. Вес шпильки DIN 939 – -кг.

В ЕМК вы можете оптом купить шпильки резьбовые двусторонние DIN 939 с ввинчиваемым концом 1,25, выполненные из нержавеющей сталей X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов