



Швеллер СН 178x76

S275J0 / 1.0143, S275J2 / 1.0145, S355J0 / 1.0553,
S355J2 / 1.0577, S275NL / 1.0491, S355NL / 1.0546,
S275ML / 1.8819, S355ML / 1.8834, S235JR / 1.0038,
S355K2 / 1.0596

| Характеристика | Значение |
|---|---------------|
| Вес 1 м (кг) | 20,8 |
| Вид швеллера | СН |
| Высота прямой части стенки d, (мм) | 123 |
| Высота, h (мм) | 178 |
| Длина, l (м) | 12,1 |
| Площадь сечения, A (см ²) | 26,39 |
| Радиус внутреннего закругления, r1 (мм) | 16 |
| Радиус закругления полки, r2 (мм) | 8 |
| Сортировка на сайте | 100 |
| Способ изготовления | Горячекатаный |
| Стандарт | BS 4-1 |
| Толщина полки, t (мм) | 10,3 |
| Толщина стенки, s (мм) | 7 |
| Ширина, b (мм) | 76 |

Стальной горячекатаный швеллер - #RAZMER_S# (channel ch) с наклонными гранями полок высотой - мм и шириной - мм применяется для изготовления металлоконструкций в строительстве, машиностроении, вагоностроении и т.д. Устаревшее обозначение - швеллер UNP.

Размеры горячекатаного швеллера - #RAZMER_S# - толщина стенки - мм, вес одного метра швеллера - кг.

Регламентирует горячекатаный швеллер - #RAZMER_S# стандарт BS 4-1.

Мы поставляем горячекатаный швеллер - #RAZMER_S# из углеродистых сталей:

- S235JR / 1.0038, S275J0 / 1.0143, S355J2 / 1.0577 по EN 10025;
- S355G1 / 1.8814, S355G4+M / 1.8803+M, S355G11+M / 1.8806+M, S355G12+M / 1.8809+M, S460G3+M, S460G4+M по EN 10083, EN 10225;
- 16Mo3 / 1.5415 по EN 10028.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов