



Швеллер UE 160

S275J0 / 1.0143, S275J2 / 1.0145, S355J0 / 1.0553,
S355J2 / 1.0577, S275NL / 1.0491, S355NL / 1.0546,
S275ML / 1.8819, S355ML / 1.8834, S235JR / 1.0038,
S355MO / 1.8803

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	14,2
Вид швеллера	UE
Высота, h (мм)	160
Длина, l (м)	12,1
Сортировка на сайте	70
Способ изготовления	Горячекатаный
Толщина стенки, s (мм)	5
Ширина, b (мм)	64

Стальной горячекатаный швеллер - #RAZMER_S# (channel ue) высотой - мм и шириной - мм применяется для изготовления металлоконструкций в строительстве, машиностроении, вагоностроении и т.д.

Размеры горячекатаного швеллера - #RAZMER_S# - толщина стенки - мм, вес одного метра швеллера - кг.

Мы поставляем горячекатаный швеллер - #RAZMER_S# из углеродистых сталей:

- S235JR / 1.0038, S275J0 / 1.0143, S355J2 / 1.0577 по EN 10025.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов