



## Швеллер UE 180

S275J0 / 1.0143, S275J2 / 1.0145, S355J0 / 1.0553,  
S355J2 / 1.0577, S275NL / 1.0491, S355NL / 1.0546,  
S275ML / 1.8819, S355ML / 1.8834, S235JR / 1.0038,  
S355MO / 1.8803

| Характеристика         | Значение      |
|------------------------|---------------|
| Вес 1 м (кг)           | 16,3          |
| Вид швеллера           | UE            |
| Высота, h (мм)         | 180           |
| Длина, l (м)           | 12,1          |
| Сортировка на сайте    | 80            |
| Способ изготовления    | Горячекатаный |
| Толщина стенки, s (мм) | 5,1           |
| Ширина, b (мм)         | 70            |

Стальной горячекатаный швеллер - #RAZMER\_S# (channel ue) высотой - мм и шириной - мм применяется для изготовления металлоконструкций в строительстве, машиностроении, вагоностроении и т.д.

Размеры горячекатаного швеллера - #RAZMER\_S# - толщина стенки - мм, вес одного метра швеллера - кг.

Мы поставляем горячекатаный швеллер - #RAZMER\_S# из углеродистых сталей:

- S235JR / 1.0038, S275J0 / 1.0143, S355J2 / 1.0577 по EN 10025.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов