



## Швеллер UPN 60x30x6 (U)

S275J0 / 1.0143, S275J2 / 1.0145, S355J0 / 1.0553,  
S355J2 / 1.0577, S275NL / 1.0491, S355NL / 1.0546,  
S275ML / 1.8819, S355ML / 1.8834, S235J0 / 1.0114,  
S235JR / 1.0038, S275JR / 1.0044, S355JR / 1.0045,  
S355K2 / 1.0596, 16Mo3 / 1.5415, S235J2 / 1.0117,  
S355MO / 1.8803

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	5,07
Вид швеллера	UPN
Высота, h (мм)	60
Длина, l (м)	По запросу
Площадь сечения, A (см <sup>2</sup> )	6,46
Радиус внутреннего закругления, r1 (мм)	6
Радиус закругления полки, r2 (мм)	3
Размер	60x30
Сортировка на сайте	100
Способ изготовления	Горячекатаный
Стандарт	DIN 1026-1
Толщина полки, t (мм)	6
Толщина стенки, s (мм)	6
Ширина, b (мм)	30

Стальной горячекатаный швеллер - - (channel upn) с наклонными гранями полок высотой - мм и шириной - мм металлоконструкций применяется для изготовления металлоконструкций в строительстве, машиностроении, вагоностроении и т.д. Устаревшее обозначение - швеллер UNP.

Размеры горячекатаного швеллера - - - толщина стенки - мм, толщина полки - мм, площадь сечения - мм, радиус внутреннего закругления -, вес одного метра швеллера - кг.

Регламентирует горячекатаный швеллер - - стандарт DIN 1026-2.

**Мы поставляем горячекатаный швеллер - - из углеродистых сталей:**

- S235JR / 1.0038, S275J0 / 1.0143, S355J2 / 1.0577 по EN 10025;
- S355G1 / 1.8814, S355G4+M / 1.8803+M, S355G11+M / 1.8806+M, S355G12+M / 1.8809+M, S460G3+M, S460G4+M по EN 10083, EN 10225;
- 16Mo3 / 1.5415 по EN 10028.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов