



Швеллер нержавеющей UAP

150x75x9

1.4301 / 304, 1.4307 / 304L, 1.4541 / 321, 1.4401 /
316, 1.4404 / 316L, 1.4571 / 316Ti

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	20,3
Вид швеллера	UAP
Высота, h (мм)	150
Длина, l (м)	6
Площадь сечения, A (см ²)	25,4
Радиус внутреннего закругления, r1 (мм)	9
Размер	150x75x9
Сортировка на сайте	140
Способ изготовления	Горячекатаный
Стандарт	DIN 1026-2 / EN 10279
Толщина полки, t (мм)	9
Толщина стенки, s (мм)	9
Ширина, b (мм)	75

Швеллер нержавеющей - - (channel uap) металлический профиль с П-образным сечением, состоящий из стенки (центральная часть) и двух балок с высотой - мм и шириной - мм применяется для изготовления металлоконструкций в строительстве, машиностроении, вагоностроении и т.д.

Размеры швеллера из нержавеющей стали - - толщина стенки - мм, толщина полки - мм, площадь сечения - мм, радиус внутреннего закругления - мм, вес одного метра швеллера - кг.

Регламентирует нержавеющей швеллер - - стандарт -.

У нас вы можете купить швеллер нержавеющей - - из коррозионностойких сталей:

- По **EN 10088-3**: 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4541;
- По **ASTM A240**: AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316L, AISI 316Ti, AISI 321.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов