emk24.ru
+7 495 241-23-63
sales@emk.bz



Швеллер сварной нержавеющий UAP 200x100x8

1.4301 / 304, 1.4307 / 304L, 1.4541 / 321, 1.4401 / 316, 1.4404 / 316L, 1.4571 / 316Ti

Характристика	Значение
Вес 1 м (кг)	24,6
Вид швеллера	UAP
Высота, h (мм)	200
Длина, l (м)	6
Площадь сечения, A (см2)	30,74
Радиус внутреннего закругления, r1 (мм)	2
Размер	200x100x8
Сортировка на сайте	170
Способ изготовления	Сварка лазером
Стандарт	DIN 1026-2 / EN 10279
Толщина полки, t (мм)	8
Толщина стенки, s (мм)	8
Ширина, b (мм)	100

Нержавеющий сварной швеллер UAP - – это разновидность фасонного металлопроката, который используют для обеспечения прочности и устойчивости к нагрузкам. Основные функции швеллеров UAP:

- структурная поддержка: профили UAP - часто используются в качестве несущих и опорных элементов в строительных и архитектурных конструкциях;
- монтаж: благодаря своей форме швеллеры UAP могут быть использованы при сборке металлоконструкций сложных форм;
- декор: в дизайне интерьеров и экстерьеров, где важны как функциональные, так и эстетические качества материалов.

Сварной швеллер UAP обычно изготавливается путем сварки отдельных листов нержавеющей стали, что отличает его от прокатных швеллеров, которые формируются в процессе горячей или холодной прокатки цельного куска металла. Сварные швеллеры могут обеспечить более высокую точность размеров и лучшую адаптацию к специфическим проектам. При необходимости нержавеющий сварной швеллер может быть обработан полировкой или шлифовкой для достижения гладкой и блестящей поверхности.

Свойства швеллеров - из нержавеющих сталей:

- высокая коррозионная стойкость и стойкость к окислению;
- хорошая механическая прочность, жесткость и устойчивость к изгибу;
- стабильность свойств в широком температурном диапазоне;
- устойчивость к химически агрессивным веществам;
- гигиеничность и токсикологическая безопасность;
- устойчивость к интенсивным динамическим нагрузкам;
- хорошая свариваемость без растрескивания.

Применение сварных швеллеров UAP - из нержавейки актуально для: строительства, химической и нефтегазовой отрасли, машиностроения, пищевой и фармацевтической отрасли, судостроения, энергетики и пр.

Устанавливает требования к размерам нержавеющих швеллеров UAP, материалам изготовления, испытаниям, допускам и маркировке стандарт -.

Размеры сварных швеллеров UAP: толщина стенки - - мм, толщина полки - - мм, площадь сечения - - мм, радиус внутреннего закругления - -, вес одного метра швеллера - - кг.

Купить швеллер сварной нержавеющий UAP - можно в нашей компании по телефону, через корзину каталога или другую форму быстрого заказа. Цены на швеллер сварной нерж можно запросить письмом на почту или в чате с консультантами.

Комплексные поставки

Сервисные услуги

Контроль качества

Персональный менеджер проекта

«Точно в срок» (Just In Time)

Полный пакет документов