



Швеллер сварной нержавеющей UPN 300 (UNP)

1.4301 / 304, 1.4307 / 304L, 1.4541 / 321, 1.4401 /
316, 1.4404 / 316L, 1.4571 / 316Ti

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	46,47
Вид швеллера	UPN (UNP)
Высота, h (мм)	300
Длина, l (м)	6
Площадь сечения, A (см ²)	58,82
Радиус внутреннего закругления, r1 (мм)	2
Радиус закругления полки, r2 (мм)	
Размер	300
Сортировка на сайте	120
Способ изготовления	Сварка лазером
Стандарт	DIN 1026-1 / EN 10279
Толщина полки, t (мм)	16
Толщина стенки, s (мм)	10
Ширина, b (мм)	100

Швеллер нержавеющей - - (channel upn(unp)) металлический профиль с П-образным сечением, состоящий из стенки (центральная часть) и двух балок с высотой - мм и шириной - мм применяется для изготовления металлоконструкций в строительстве, машиностроении, вагоностроении и т.д.

Размеры швеллера из нержавеющей стали - - толщина стенки - мм, толщина полки - мм, площадь сечения - мм, радиус внутреннего закругления - мм, вес одного метра швеллера - кг.

Регламентирует нержавеющий швеллер - - стандарт - .

У нас вы можете купить швеллер нержавеющий - - из коррозионностойких сталей:

- По **EN 10088-3**: 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4541;
- По **ASTM A240**: AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316L, AISI 316Ti, AISI 321.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов